

UNIS "GINEX" d.d.

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 45001:2018

PRIMER 5,5/3-P1 for large pistol





DESIGNED FOR USE IN:
.45 ACP COLT; .32 S&W

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Position	Material identification	Dimensions
Cup	CuZn30	$0,45^{+0,02}_{0}$ mm
Anvil	CuZn30	$0,91^{0}_{-0,03}$ mm
Cover	Paper disc	$0,10^{0}_{-0,02}$ mm
Primer lacquers	Nitrolacquer red	-
Mixture	Non corrosive, without Hg	$0,037^{\pm 0,002}$ g

SENSITIVITY	
Ball weight	55 g
Upper statistical limit	$\bar{H}$ + 4S ⩽ 406,4mm (16")
Lower statistical limit	$\bar{H}$ - 2S ⩾ 50,8 mm (2")
Firing pin	Ø2mm; R1,28mm
Testing in cartridge case	.45 ACP

PACKING
100pcs. of primers packed into a plastic tray with carton cover
50 pcs. of plastic trays packed into a carton box
8 carton boxes (40 000 pcs. of primers) packed into a special (carton or wooden) case

Tel: ++387 38 221 251, Fax: ++387 38 221 402, E-mail:ginexinfo@bih.net.ba
Visegradska bb, 73 000 Gorazde, Bosnia & Herzegovina