
UNIS "GINEX" d.d.

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 45001:2018

PRIMER 5,50/0,70 M typ BERDAN



DESIGNED FOR USE IN:
7,62 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Position	Material identification	Dimensions
Cup	CuZn30	0,735 0 -0,02 mm
Cover	Tinfoiled disc	0,05 0 -0,02 mm
Primer lacquers	Nitrolacquer red	-
Mixture	Non corrosive, withour Hg	0,034 ±0,002 g

SENSITIVITY	
Ball weight	112 g
Upper statistical limit	$\bar{H}$ + 5S ⩽ 300 mm
Lower statistical limit	$\bar{H}$ - 2S ⩾ 25 mm
Firing pin	Ø2 mm; R1 mm
Testing in tools	---

PACKING
100pcs. of primers packed into a plastic tray with carton cover
50 pcs. of plastic trays packed into a carton box
8 carton boxes (40 000 pcs. of primers) packed into a special (carton or wooden) case

Tel: ++387 38 221 251, Fax: ++387 38 221 402, E-mail:ginexinfo@bih.net.ba
Visegradska bb, 73 000 Gorazde, Bosnia & Herzegovina