
UNIS "GINEX" d.d.

PRIMER 6,55-DTN

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 45001:2018



DESIGNED FOR USE IN:
7,62 mm M30 (j)

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Position	Material identification	Dimensions
Cup	CuZn30	$0{,}71^{\ 0}_{-0{,}02}$ mm
Cover	Tinfoiled disc	$0{,}06^{\ 0}_{-0{,}02}$ mm
Primer lacquers	Nitrolacquer blue	-
Mixture	Non corrosive, without Hg	$0{,}030^{\ \pm 0{,}002}$ g

SENSITIVITY	
Ball weight	225,7 g
Upper statistical limit	$\bar{H}$ + 5S ⩽ 381 mm (15")
Lower statistical limit	$\bar{H}$ - 2S ⩾ 76,2 mm (3")
Firing pin	Ø2 mm; R1 mm
Testing in cartridge case	7,62 mm M30 (j)

PACKING
100pcs. of primers packed into a plastic tray with carton cover
50 pcs. of plastic trays packed into a carton box
8 carton boxes (40 000 pcs. of primers) packed into a special (carton or wooden) case

Tel: ++387 38 221 251, Fax: ++387 38 221 402, E-mail:ginexinfo@bih.net.ba
Visegradska bb, 73 000 Gorazde, Bosnia & Herzegovina